

# Datenanforderungen

## Datenübernahme:

- Bereitgestellte Daten haben immer mit der Bestellung übereinzustimmen und zuordenbar zu sein. Bitte um die Verwendung der Auftragsnummer (Auftragsbestätigung/Offert)
- FTP: Wir bieten Ihnen einen gesicherten FTP Zugang, bitte treten Sie hierfür mit uns in Kontakt.
- Email: Eine Übertragung bis max. 8 MB ist möglich (Dateien in einem ZIP-Archiv).
- Datenträger: CD/DVD, USB, Festplatte

## Datenaufbereitung:

- Alle gängigen DTP-Programme sind auf dem aktuellstem Stand, Betriebssystem MAC OS X
- Esko ArtiosCAD und Autodesk AutoCAD
- Vollautomatisierter Workflow und RIP, durchgängig PDF 1.6 fähig
- Für eine schnelle, sichere und komfortable Auftragsabwicklung sind druckfertige PDFs bereitzustellen: mind. PDF / X-4:2008 (für Details bitte klicken)
- Offene Daten werden ebenfalls entgegen genommen, diese gelten als nicht druckfertig. Je nach Arbeitsaufwand müssen die Mehrarbeiten in Rechnung gestellt werden. (Schriften/Bilder/Verknüpfungen müssen vollständig vorliegen)

Aufbereitung und Druck nach der Offset-Druckbedingung ISO Coated v2 für den Papiertyp 1 und 2, matt und glänzend gestrichenes Papier.

## Farbabstimmung:

Den gelieferten Daten ist (wenn möglich) ein farbverbindlicher Proof beizulegen, dieser hat einen messbaren FOGRA Keil zu besitzen und die Druckbedingung ist daraus hervorzugehen.

Weicht die Datenaufbereitung, wie oben beschrieben ab, so ist eine exakte Farbwiedergabe/Reproduktion im Proof und Druck nicht gewährleistet.

## Allgemeine Anforderungen:

- Beschnitt: bis 150 cm mind. 3 mm, darüber mind. 5 mm, bei Konturen immer mind. 5 mm
- Auflösung: bis 150 cm mind. 300 dpi  
bis 250 cm mind. 100-150 dpi
- Maßstab: ab 250 cm Endformat in 1:10  
mind. 1 mm Beschnitt  
Auflösung 1000-1500 dpi
- Konturen: als Volltonfarbe definiert, überdrucken
- Sonderfarben: Orientierung an den branchenüblichen Fächern: Pantone, HKS, RAL

## Werbesysteme Anforderungen:

- Beschnitt: bei Hohlraum-/Keder- und anderen Werbesystemen mind. 30 mm bzw. 3 mm wenn im Maßstab 1:10

## Stoffdruck Anforderungen:

- Maßstab: 1:10
- Auflösung: bis 150 mm in 1:10 3000 dpi,  
bis 250 mm in 1:10 1000-1500 dpi
- Beschnitt: mind. 2 mm, bei Hohlraum-/Keder- und anderen Werbesystemen 3 mm
- Layout: mind. 4 mm Abstand zwischen Text/Logo und Rand, bzw. 40 mm in 1:1 Endformat

