

# DATENBEREITSTELLUNGSANFORDERUNG

## Datenübernahme

Bereitgestellte Daten haben immer mit der Bestellung übereinzustimmen und zuordenbar zu sein (bitte die Dateien so benennen wie auch in der Bestellliste aufgeführt).

Wir bitten zudem um die Verwendung der Auftragsnummer (Auftragsbestätigung/ Offert) im Zuge der Zustellung der Daten, z.B. im Ordnernamen.

- FTP: Wir bieten Ihnen einen gesicherten FTP Zugang, bitte treten Sie hierfür mit uns in Kontakt
- E-Mail: Eine Übertragung bis max. 8 MB ist möglich (Dateien in einem ZIP-Archiv)
- Datenträger: CD/DVD, USB, Festplatte

## Datenaufbearbeitung

- Für eine schnelle, sichere und komfortable Auftragsabwicklung sind druckfertige PDFs bereitzustellen: Mind. PDF / X-4:2008.
- Offene Daten werden ebenfalls entgegengenommen, allerdings gelten diese als nicht druckfertig. Je nach Arbeitsaufwand müssen die Mehrarbeiten in Rechnung gestellt werden. (Schriften/Bilder/Verknüpfungen müssen vollständig vorliegen).
- Offene Daten werden zur Bearbeitung mit folgenden Programmen akzeptiert: Adobe Creative Cloud, Esko ArtiosCAD.
- Druck wird nach der Offset-Druckbedingung ISO Coated v2 (Fogra39L) für den Papiertyp 1 und 2, matt und glänzend gestrichenes Papier erstellt - wir bitten um entsprechend aufbereitete/bereitgestellte Daten.
- Eine Bereitstellung der Daten nach der Offset-Druckbedingung PSO Coated v3 (Fogra51) ist auch möglich, dies ist bei der Datenübergabe und Auftragserteilung mitzuteilen.

# DATENBEREITSTELLUNGSANFORDERUNG

## Farbabstimmung

Den gelieferten Daten ist (wenn möglich) ein farbverbindlicher Proof beizulegen, dieser hat einen messbaren FOGRA Keil zu besitzen und die entsprechende Druckbedingung muss daraus hervorgehen.

Weicht die Datenaufbereitung von den oben beschriebenen Punkten ab so ist eine exakte Farbwiedergabe/Reproduktion im Proof und Druck nicht gewährleistet.

## Datenaufbearbeitung

### Beschnitt:

- Bis 150 cm: mind. 3 mm
- Größer als 150 cm: mind. 5 mm
- Bei Konturen: immer mind. 5 mm

### Auflösung:

- Bis 150 cm: mind. 300 dpi
- Bis 250 cm: mind. 100-150 dpi

### Maßstab: ab 250 cm:

- Endformat in 1:10
- 1 mm Beschnitt
- Auflösung 1000-1500 dpi

### Konturen:

- Als Volltonfarbe definiert, überdrucken

### Sonderfarben:

- Orientierung an den druckbranchenüblichen Fächern: Pantone, HKS, RAL

## Werbesystem Anforderungen

**Beschnitt:** bei Hohlraum-/Keder- und anderen Werbesystemen mind. 30 mm bzw. 3 mm wenn im Maßstab 1:10

# DATENBEREITSTELLUNGSANFORDERUNG

## Stoffdruck Anforderungen

### Maßstab:

- 1:10

### Auflösung:

- Bis 150 mm in 1:10: 3000 dpi
- Bis 250 mm in 1:10: 1000-1500 dpi

### Beschnitt im Maßstab 1:10:

- 2 mm
- Bei Hohlraum-/Keder- und anderen Werbesystemen: 3 mm

### Layout:

- 4 mm Abstand zwischen Text/Logo und Rand, bzw. 40 mm in 1:1 Endformat

